



# LEIFSTYLE

# 14-2 LAUTSPRECHERKABEL

Wenn Sie nach dem perfekten Installationskabel für Ihr heimisches HiFi-System suchen, müssen Sie drei Bereiche beachten: Langlebigkeit, unauffällige Verlegung und Leistungskapazität. Die Leifstyle-Installationskabel von Nordost wurden genau für diesen Zweck und unter Berücksichtigung aller drei Kriterien entwickelt.

Die neueste Ergänzung der Leifstyle-Produktlinie von Nordost, das 14-2 Lautsprecherkabel, verwendet zwei verseilte, zu 99,9999 % sauerstofffreie Kupferleiter mit 14 AWG, die mit erstklassigem PVC extrudiert sind. Dieses Lautsprecherkabel mit großem Querschnitt wurde speziell für eine Unterputzinstallation entwickelt. Damit sind die 14-2 Lautsprecherkabel von Nordost RoHS-konform und verfügen über das **UL-Prüfzeichen CL3**, das Spannungen von bis zu 300 Volt zulässt. Durch die Langlebigkeit und Flexibilität des 14-2 Lautsprecherkabels eignet sich dieses perfekt zum Verlegen unter Putz, wodurch Ihr Hörraum aufgeräumter wirkt, ohne Abstriche beim Sound und der Integrität Ihrer Musikanlage machen zu müssen.

Das neue 14-2 Lautsprecherkabel der Leifstyle-Linie ist in einer sehr großen Auswahl an verschiedenen Längen erhältlich, um für jede Anforderung das passende Kabel bereitzustellen. Obwohl das 14-2 Leifstyle-Kabel nach der Installation unsichtbar ist, wird dessen Einsatz sicher mit Klarheit zu hören sein! Die Leistungskapazitäten Ihrer HiFi-An-

lage werden sich dadurch spürbar verbessern: der Fluss der Musik, die Dynamik und die Ausdrucksstärke. Verbesserungen, die nur durch die Liebe zur Präzision und zum Detail, die in jedem Produkt von Nordost stecken, erreicht werden können. Die Installationskabel der Leifstyle-Linie sind Produkte der einzigartigen und simplizistischen Philosophie von Nordost: Kabel sind Verbindungen, keine Filter, sodass das, was beim Hörer ankommt, Ausdruck allein der Musik und nicht der Verkabelung ist.

- Isolierung: extrudiertes Premium-PVC
- Leiter: 41 Adern, 2x14 AWG
- Material: zu 99,9999 % sauerstofffreier Kupferleiter
- Kapazität: 11,0 pF/ft
- Induktivität: 0,19 uH/ft
- Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 % der Lichtgeschwindigkeit
- Anschluss: vergoldete Flachstecker oder Z-plug-Bananenstecker
- Zertifizierungen: RoHS-konform, UL: CL3



**NORDOST**

MAKING THE CONNECTION

Nordost 93 Bartzak Drive Holliston MA 01746 USA

Tel: +1 508 893 0100

Fax: +1 508 893 0115

Email: [info@nordost.com](mailto:info@nordost.com)

Website: [www.nordost.com](http://www.nordost.com)



Hergestellt in den USA